ASTRA HD9 66.48T

TRACTEUR LOURD 6X6 — EURO 3

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

480 CH	6x6	40 T	104 T
PUISSANCE MOTEUR	CONFIGURATION MOTRICE	PTAC TECHNIQUE	PTRA TECHNIQUE

Le tracteur routier et tout-terrain **ASTRA HD9 66.48T** est conçu pour les applications de transport lourd et d'extrême rigueur. Alliant une transmission intégrale 6x6 robuste, une motorisation performante de 480 CH et un châssis renforcé haute résistance, ce véhicule offre une capacité de traction exceptionnelle sur tous les terrains.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Marque & Modèle	ASTRA HD9 66.48T
Configuration des essieux	Traction intégrale 6x6
Empattement	3.800 mm + 1.450 mm (Porte-à-faux arrière : 800 mm)
Position du volant	Conduite à gauche (LHD)
Norme d'émissions	Euro 3
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)	40 Tonnes (Limites d'essieux : 8T / 16T / 16T à 70 km/h)
Poids Roulant Autorisé Automatique (PTRA)	104 Tonnes

MOTEUR & TRANSMISSION

Puissance max.	480 CH @ 1.900 tr/min
Boîte de vitesses	ZF Manuel (16 AV / 2 AR)
Rapport pont AR	V - 1:5,009
Différentiel	Blocage différentiel arrière
Régulateur	Cruise Control inclus

CHÂSSIS & LIAISON AU SOL

Pneumatiques	14.00R20 PIRELLI S02 (Simple AV / Jumelé AR)
Roue de secours	Incluse (sans treuil)
Suspension AV	4 lames 24x90 mm + amortisseurs hydrauliques
Stabilisateur	Barre stabilisatrice sur 1er essieu
Réservoir Carburant	600 Litres

CABINE & ÉQUIPEMENTS

Type de cabine	AT - SLEEPER (Cabine couchette)
Configuration	2 portes, 2 sièges, 1 couchette
Siège conducteur	Pneumatique à suspension d'air
Couleur	Blanc standard
Climatisation	Oui (Option 002 incluse)

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Système de freinage	ABS + EBL
Échappement	Vertical haute sécurité
Filtre à air	Renforcé double étage, prise sur toit
Batteries	2x 180 Ah avec coupe-circuit
Alternateur	90 A

OPTIONS D'USINE & ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS

- **002** Système de climatisation de cabine
- **003** Pare-soleil extérieur
- **009** Coupe-batterie électrique
- **042** Réservoir de carburant capacitif 600L
- **052** Suspensions AR semi-elliptiques 10 lames (25x100 mm)
- **077** Plaque de renfort sur essieu avant
- **080** Slette d'attelage 3,5" (JOST-JSK38C-1)
- **190** Prédisposition pour commande de PTO boîte
- **253** Limitateur de vitesse 1er seuil (90 km/h)
- **260** Absence de limitation de vitesse 2nd seuil
- **262** Système antipatinage ASR + ABS Off-Road
- **274** Pré-filtre à carburant SEPAR EVO-10
- **284** Tuyau de gonflage pour pneumatiques
- **322** Grilles de protection renforcées pour feux AV
- **350** Prises électriques remorque 7 broches
- **443** Pré-équipement radio complet
- **467** Faux-châssis renforcé pour tracteur
- **363** Plaques d'identification et signalétique

ACCESSOIRES & SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Crochet de manœuvre et de remorquage avant.
- Filtre à gazole chauffant pour utilisations en conditions difficiles.
- Trousse d'outillage standard et cric hydraulique de bord.
- Manuel d'utilisation, d'entretien et catalogue de pièces de rechange.