

ASTRA HD9 64.42T

TRACTEUR ROUTIER HIGH PERFORMANCE 6X4

FICHE TECHNIQUE
Spécification Constructeur

CONFIGURATION
6x4 Heavy Duty

PUISSANCE MOTEUR
420 CH (309 kW)

PTAC TECHNIQUE
40 Tonnes

PTRA TECHNIQUE
104 Tonnes

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES & MOTORISATION

Marque & Modèle	ASTRA Veicoli Industriali – HD9 64.42T
Norme d'Émissions	EURO 3 (Destiné aux marchés hors-UE / Exportation)
Conduite	Poste de conduite à gauche (LHD)
Empattement	3.500 mm + 1.450 mm (Surcharge arrière : 800 mm)
Capacité des Essieux	Avant : 8 Tonnes / Arrière : 16 Tonnes + 16 Tonnes (Total : 40 T à 70 km/h)
Motorisation	420 CH @ 1.900 tr/min – Régulateur de vitesse (Cruise Control) inclus
Boîte de Vitesses	Manuelle ZF à 16 rapports AV et 2 rapports AR
Pneumatiques	Pirelli 13R22.5 – Simples à l'avant (FG01), jumelés à l'arrière (TG01)
Rapport de Pont Arrière	Ratio V - 1:5,009 avec blocage du différentiel arrière
Cabine	Sleeper Cab AT (Profonde avec couchette), 2 portes, 2 sièges, 1 couchette
Couleur de Cabine	Blanc IC 194 (Blanc Sécurité)
Système Électrique	2 batteries 180 Ah, Alternateur 90 A, coupe-circuit manuel

Architecture Véhicule Spéciale : Conçu pour le transport lourd sur route et hors-route. Équipé d'un faux-châssis renforcé pour tracteur, d'un échappement vertical haut, d'un filtre à air renforcé à double étage avec prise d'air sur le toit de cabine, et d'un préfiltre à carburant chauffé SEPAR EVO-10.

■ ÉQUIPEMENTS CHÂSSIS & ORGANES MÉCANIQUES

Suspension Avant	4 lames paraboliques/semi-elliptiques 24x90 mm avec amortisseurs hydrauliques
Suspension Arrière	Reinforcée semi-elliptique – 10 lames 25x100 mm (Option 052)
Barres Stabilisatrices	Barre stabilisatrice sur le 1er essieu des 3 essieux
Système de Freinage	Freins à tambour avec ABS + EBL (Electronic Brakeforce Limit)
Réservoir Carburant	600 Litres en acier, préfiltre chauffé SEPAR EVO-10
Selle d'Attelage	Selle d'attelage lourde 3,5" modèle JOST-JSK38C-1 (Option 080)

■ LISTE DES OPTIONS & ÉQUIPEMENTS INCLUS

002 Climatisation intégrée à régulation manuelle	003 Pare-soleil extérieur pare-brise
009 Coupe-batterie électrique avec commande interne	042 Capacité de réservoir carburant augmentée à 600 L
048 Système antiblocage des roues (ABS)	052 Suspensions arrière semi-elliptiques 10 lames (25x100 mm)
080 Selle d'attelage réhaussée 3,5 pouces (JOST JSK38C-1)	190 Pré-équipement pour commande de prise de mouvement (PTO)
253 Limiteur de vitesse réglé sur le 1er seuil (90 km/h)	260 Absence de découplage/limitation sur le 2nd seuil
274 Pré-filtre à décanteur de carburant SEPAR EVO-10	284 Flexible d'emmanchement pour gonflage des pneumatiques
322 Grilles de protection renforcées pour phares avant	350 Prises électriques remorque à 7 broches
443 Pré-équipement autoradio (antenne et cablage)	467 Faux-châssis renforcé spécial tracteur routier

■ ACCESSOIRES & DOTATION DE BORD

Siège Conducteur	Siège grand confort à suspension pneumatique
Crochet de Manœuvre	Crochet d'attelage/manœuvre renforcé à l'avant
Roue de Secours	Roue de secours complète 13R22.5 (fournie sans treuil)
Outillage	Trousse à outils standard constructeur + cric hydraulique d'intervention
Documentation	Manuel d'utilisation et d'entretien + catalogue des pièces de rechange

